

<i>Описание</i>	Растворитель СОЛЬВ-УР состоит из смеси сольвентов и ацетатов сложных эфиров.
<i>Назначение</i>	Растворитель СОЛЬВ-УР предназначен для разбавления ЛКМ, промывки оборудования, обезжиривания металлических поверхностей для окрашивания.
<i>Свойства</i>	Физические характеристики растворителя СОЛЬВ-УР мало отличаются от прочих представителей его класса. Это бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц.

Технические и эксплуатационные характеристики

<i>Плотность</i>	0,82 г/см ³ , не менее
<i>Цвет</i>	Бесцветная или слегка желтоватая
<i>Вид растворителя</i>	Неорганический
<i>Консистенция</i>	однородная прозрачная жидкость
<i>Стандарт</i>	ТУ 2319-032-12288779-2002
<i>Страна производитель</i>	Россия
<i>Класс опасности</i>	относится к IV классу
<i>Расход</i>	На один слой: 150 г/м ²
<i>Внешний вид</i>	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость.
<i>Срок хранения</i>	24 месяца со дня изготовления. Хранить в герметично закрытой таре изготовителя
<i>Условия хранения</i>	в соответствии с ГОСТ 9980.5-2009 в прохладных, тёмных помещениях (при температуре окружающего воздуха от - 40°C + 40 °C). Тара с продукцией не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
<i>Сертификация</i>	Материал одобрен и рекомендован к применению отраслевыми специализированными испытательными центрами и включен в нормативные документы, регламентирующие деятельность различных отраслей промышленности.

Представитель:
Адрес:
Контакты:

ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849
443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Климова, 2а
Тел./факс: (846) 928-31-41, 928-31-42, 928-31-81 <http://chameleon.ru>

Фасовка

2,5 кг, 4 кг, канистра 25 кг, бочка 80 кг

Инструкция по применению

Соблюдайте технику безопасности: работы производите в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты (перчатки, очки, маски), при механическом способе нанесения (распылении) – в респираторе.

*Меры
безопасности*

При работе с растворителем следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать и избегать вдыхания при испарении и попадания растворителя на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Растворитель относится к пожароопасным материалам

Представитель:
Адрес:
Контакты:

ООО «Стройиндустрия плюс», ИНН 6367042454, КПП 636701001, ОГРН 1046302391849
443546 Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Климова, 2а
Тел./факс: (846) 928-31-41, 928-31-42, 928-31-81 <http://chameleon.ru>